

■ ATOUTS

- **Esthétique** : imitation du bois sur les 2 faces de la clôture (face intérieure / extérieure identiques)
- **Robuste et durable** : en béton fibré haute performance, garantie 10 ans sur la structure de la clôture
- **Sans entretien** : minéralisant appliqué en usine, clôture prête à poser
- **Manutention et installation facilitées** : poids réduit de 40% par rapport à une clôture en béton traditionnel
- **100 % occultante** : les plaques s'emboîtent les unes sur les autres



Garantie 10 ans sur la structure de la clôture


■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : béton armé et fibré haute performance minéralisé en usine
- Largeur : travée de 1,95 m
- Hauteur : jusqu'à 2,025 m hors sol (jusqu'à 4 plaques 45 cm + 1 plaque 22,5 cm)
- Finition : droite
- Conforme au référentiel de certification NF EN 12839



Système d'emboîtement

Désignation	Codes articles	Dimensions (L x H x E)	Poids	Palettisation
Plaque MODULA Lames 45 cm	108180	191,5 x 45 x 2,3 cm	45 Kg	30 U
Plaque MODULA Lames 22,5 cm	108181	191,5 x 22,5 x 2,3 cm	22,5 Kg	60 U



PINCE COMPATIBLE
Pour faciliter la manutention des plaques - nous consulter

■ COLORIS



Ton Pierre

Bois

Brun

Vert

Gris

Anthracite

■ MINÉRALISANT DE RETOUCHE

Code article	Conditionnement	Coloris
100385	Bidon de 1 L	<i>Au choix</i>